



Onduleur In-line MISTRAL 900 eX6

L'onduleur à prise Schuko

D'accès facile, le plateau de 6 prises Schuko du Mistral 900 eX6 permet de brancher directement un ordinateur et ses périphériques. De technologie IN-LINE, il allie performance et simplicité d'utilisation avec 3 prises parasurtenseurs et 3 prises onduleurs. Grâce à son régulateur de tension intégré (AVR), il gère les micro-coupures, les surtensions et les sous-tensions. En cas de coupure prolongée du secteur, son logiciel de contrôle (via son port USB) sauvegarde vos fichiers en cours d'utilisation et commande la fermeture automatique de votre ordinateur. Ses connecteurs RJ11 permettent la protection d'une ligne téléphone / fax / modem / ADSL.

Caractéristiques

- Onduleur In-line 900 VA
- Technologie AVR
- 6 prises Schuko/German : 3 onduleurs et parasurtenseurs + 3 parasurtenseurs
- Protection Tél/fax/modem/ADSL RJ11
- Protection réseau RJ45
- Communication USB
- Logiciel INCLUS : UPSmart



Spécifications

Modèle	MISTRAL 900 eX6
Puissance	900 VA / 450 W
Technologie	
Type	In-line
Régulateur de tension (AVR)	Buck + boost
Forme	
Forme d'onde	Sinusoïdale modifiée
Entree	
Nombre de prises	1
Type de prises	IEC
Voltage nominal	230 V
Plage de voltage	±25%
Fréquence	50/60 Hz
Plage de fréquence	±10%
Fréquence : type de sélection	Auto-détection
Filtres EMI / RFI (MHz)	30-1000 MHz
Protection parasurtenseur	175 J
Disjoncteur : ré-enclenchable	OUI
Sortie	
Nombre de prises onduleurs et parasurtenseurs	3
Nombre de prises parasurtenseurs	3
Type de prises	Schuko/German
Voltage nominal	230 V
Plage de voltage (batterie)	±10%
Fréquence	50/60 Hz
Temps de commutation	<6 ms
Batteries	
Type	Étanche, plomb-acide, sans entretien
Voltage	12 V
Ampérage	10 Ah
Qté	1
Autonomie (jusqu'à)	20 min
Démarrage à froid	OUI
Temps de recharge	8 h
Remplacement	OUI (par utilisateur)
Affichage	
Type	LED
Communication	
Connexion RJ11	Tél/fax/modem/ADSL
Connexion RJ45	Réseau
Connexion avec l'ordinateur	USB
Cables	
Câbles	Inclus
Logiciel	
Nom	UPSmart
Inclus / Téléchargeable	Inclus
Garantie	
Garantie	2 ans (batterie 1 an)
Assurance	
Assurance	120 000 euros
Produit	
Dimensions (PxLxH)	26 x 17 x 8 cm
Poids Net	6.5 kg
Donnees	
Température opérationnelle	0-40 °C
Humidité relative opérationnelle	0 ~ 9 %
Bruit	<35 dB
Reference	
Référence UNITEK	15021 0900 SX600
Gencod	3 760157 322147



Retrouvez ce produit sur www.aervi-boutique.fr